



## Pro-Turner Rondissade

'de beste draaiport in de markt'

### toepassingen

bedrijfsterreinen  
scholen  
sportvelden  
kantoorparken

### serie

Pro-Turner  
Comfort-Turner  
Eco-Turner

Met de Pro-Turner kiest u voor de meest solide en veelzijdige draaiport die op dit moment te koop is. De draaiport is leverbaar in verschillende hoogtes, breedtes en uitvoeringen. Ook kunt u kiezen uit diverse aandrijvingen. Door de vele mogelijkheden sluit de Pro-Turner altijd naadloos aan bij het gekozen hekwerk.

### High security

De Pro-Turner is geschikt voor het high security segment. De zware poortpalen in kokerprofiel verankeren we in een verzwaarde fundering. Het frame van de poortvleugel bouwen we op uit koker 60 x 60 mm. We vullen het frame met spijlenhekwerk (Barricade, Palissade of Rondissade) of met de dubbelstaafmat Carrade. Het sluitwerk is inbraakwerend.

### Toepassingen

We passen de Pro-Turner onder andere toe bij:

- kantoorparken
- bedrijfsterreinen
- scholen
- sportvelden

**Nederland**  
Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

**België**  
Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



# Draaiport Pro-Turner Rondissade

Functionele port in staal, met ronde spijlen tussen de liggers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pro-Turner E type enkel	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang*	1.010	1.310	1.610	2.070	2.525	2.975	3.575	4.020	5.070
Pro-Turner E type dubbel	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang*	2.060	2.660	3.260	4.180	5.090	5.990	7.190	8.085	10.185
Poortpalen									
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	110 x 110	110 x 110	110 x 110	140 x 140	140 x 140
Voetplaat	-	-	optie	optie	optie	optie	250 x 250	300 x 300	300 x 300
Beschikbare hoogtes	1.000**	1.250**	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

maatvoering in ca. mm

\* bij opening 100 graden

\*\* niet beschikbaar voor poorten vanaf 3.500 mm breed

### Omschrijving

De Pro-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. Vanaf breedte 3.500 mm wordt een diagonale schoorkabel toegepast.

### Poortvleugel

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: spijlen rond 25 mm door de liggers gevoerd, hart op hart afstand 150 mm.
- De spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennegroen); RAL 6005 (mosgroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Hang- en sluitwerk

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Grondgrendel.
- Vangpaal.

### Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011



### Optionele toebehoren

- Muuraanslag / muurplaatscharnier.
- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Vluchtsluiting met aluminium beplating.
- Deurdranger (bij poorten tot en met 1.250 mm breed).
- Elektrische aandrijving: GT-aandrijving tot 3 meter breedte. BT-aandrijving vanaf 3 meter (voor intensief gebruik). De doorgang wordt iets smaller in verband met scharnieren in de dagmaat van de poort. Type poortpaal wordt 120 x 120 mm.
- Beplating.
- Netto doorgang ca. 6.000 mm (enkele uitvoering).
- Netto doorgang ca. 12.000 mm (dubbele uitvoering).

### Varianten

Andere types Pro-Turner draaiportalen van B&G:

- Pro-Turner Barricade: draaiportalen in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner Carrade: draaiportalen in staal, met draadmatvulling.
- Pro-Turner Rondissade: draaiportalen in staal, met ronde spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner Palissade: draaiportalen in staal met vierkante spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner E Barricade: elektrische draaiportalen in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner E Carrade: draaiportalen in staal met draadmatvulling.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
PTR-2004

Houd zorgen buiten